

Date d'édition : 04.11.2024

**Ref : 33621**

**Aimant de maintien avec noix**

Electro-aimant permettant le déclenchement précis d'un mouvement. Exemples : chute libre, oscillation d'un pendule. Avec noyau en fer réglable en continu par vis axiale servant à atténuer les perturbations magnétiques. Livré avec noix de fixation.

Caractéristiques techniques :

Ouverture de la noix : 14 mm  
Tension d'alimentation : 5 ... 16 V CC par douilles de 4 mm  
Consommation : max. 0,25 A

#### Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Mécanique > Dynamique et cinématique > Chute libre

#### Options

**Ref : 33625**

**Adaptateur pour aimant de maintien avec déclencheur**



Câble adaptateur pour l'alimentation et le déclenchement d'un aimant de maintien ( 33621 , 336201 , 68341 ) sur le compteur S ( 575471 ), compteur P ( 575451 ) ou Timer S ( 524074 , avec CASSY).

Caractéristiques techniques :

Alimentation électrique : par un compteur ou CASSY  
Résistance série : 100 Ω  
Déclencheur : bouton-poussoir  
Force de maintien : env. 1 N avec aimant de maintien  
Connexion : connecteur DIN 6 broches