

Date d'édition : 05.11.2024

**Ref : 468403**

**Filtre d'interférence 436 mm**



Filtre à bande extrêmement étroite pour la raie spectrale du mercure, dans monture.  
À utiliser dans la roue pour filtres avec diaphragme à iris ( 558 792 ) ou avec le support pour filtre interférentiel ( 468 41 ).

Caractéristiques techniques :

Longueur d'onde moyenne :  $\lambda = 436 \text{ nm} \pm 2 \text{ nm}$

Largeur de bande effective : env. 8,3 nm

Transmission: > 40 %

Transmission hors de la raie : < 0,01 %

Diamètre : 25 mm

Diamètre de la monture : 28 mm

## Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Optique > Optique géométrique > Optique sur le tableau magnétique

## Options

Date d'édition : 05.11.2024

**Ref : 558792**

**Tourelle pour filtres avec diaphragme à iris**



Dans montage sur tige.  
Roue pour le logement de 1 à 6 filtres de 28 mm de diamètre.  
La roue pour filtres enclenche à chacune des positions des filtres.  
Diamètre du diaphragme à iris réglable en continu entre 2 mm et 28 mm.

Caractéristiques techniques :  
Diamètre de la tige : 10 mm  
Diamètre du diaphragme : 118 mm  
Dimensions : 24 cm x 15 cm x 4 cm  
Masse : 450 g

**Ref : 46841**

**Support pour filtre interférentiel**

Dans montage, sur tige, pour la fixation d'un filtre de 28 mm de diamètre.

Dans montage, sur tige, pour le logement d'un filtre de 28 mm de diamètre.

Caractéristiques techniques :  
Diamètre de la monture : 13 cm  
Diamètre de la tige : 10 mm