

Date d'édition : 23.12.2024



**Ref : 468404**

**Filtre d'interférence 405 nm**

Filtre à bande extrêmement étroite pour la raie spectrale du mercure dans montage.

À utiliser dans la roue pour filtres avec diaphragme à iris ( 558 792 ) ou avec le support pour filtre interférentiel ( 468 41 ).

Caractéristiques techniques :

Longueur d'onde moyenne  $\lambda = 405 \pm 2$

Largeur de bande effective env. 10,8

Transmission  $> 30$

Transmission hors de la raie  $< 0,01$

Diamètre 25

Diamètre de la monture 28

## Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Optique > Optique géométrique > Optique sur le tableau magnétique

## Options

Date d'édition : 23.12.2024

**Ref : 558792**

**Tourelle pour filtres avec diaphragme à iris**



Dans montage sur tige.

Roue pour le logement de 1 à 6 filtres de 28 mm de diamètre.

La roue pour filtres enclenche à chacune des positions des filtres.

Diamètre du diaphragme à iris réglable en continu entre 2 mm et 28 mm.

Caractéristiques techniques :

Diamètre de la tige : 10 mm

Diamètre du diaphragme : 118 mm

Dimensions : 24 cm x 15 cm x 4 cm

Masse : 450 g

**Ref : 46841**

**Support pour filtre interférentiel**

Dans montage, sur tige, pour la fixation d'un filtre de 28 mm de diamètre.

Dans montage, sur tige, pour le logement d'un filtre de 28 mm de diamètre.

Caractéristiques techniques :

Diamètre de la monture : 13 cm

Diamètre de la tige : 10 mm