

Date d'édition : 21.06.2026

Ref : 6890817

**Jeu d'outils pour changer les câbles HT du banc d'essai Haute tension 739 947**



Lot d'outils pour changer les câbles à haute tension du banc d'essai Haute tension 739 947 .

Comprend :

- 1 clé à douille VDE 8 mm, entièrement isolée
- 1 coupe-câbles VDE 50 mm<sup>2</sup>
- 1 tournevis six pans VDE 4 mm, entièrement isolé
- 1 pince pour sertir les cosses
- 1 outil à dénuder
- 1 pince coupante diagonale pour électronicien

Les câbles à haute tension ainsi que les ?illetts sont disponibles sous 689 0819 .

En option:

Livré dans une trousse à outils

## Options

Ref : 739947

**Banc d'essais Haute tension dans un véhicule automobile**



Le banc d'essai permet l'étude de :

- Normes et directives de sécurité, règles de sécurité, Réalisation de réseaux électriques, Réseau de bord à double tension,
- Systèmes de connexion pour câbles haute tension,
- Fonctionnement de moteurs d'entraînement électriques,
- La machine asynchrone comme moteur de traction,
- Directives de prévention des accidents, Coupleur séparateur de sécurité original et ligne de sécurité,

Date d'édition : 21.06.2026

Vérification de la tension haute tension,  
Dispositif de surveillance ligne pilote/de sécurité/Interlock,  
Signal d'alerte accident connectable avec exploitation,  
Vérification de la résistance disolement conformément à ISO6469-3,  
Vérification des résistances disolement,  
Mesures de protection dans les véhicules,  
Détermination « Véhicule à haute tension à sécurité intrinsèque »,  
Processus de démarrage, Protection contre le redémarrage, Dégagement des composants,  
Mise en danger par l'action du courant électrique,  
Systèmes de charge et modes de fonctionnement,  
Circuits logiques OU (wired OR),  
Critères d'utilisation d'instruments de contrôle,  
Consommateur haute tension convertisseur CC/CC,  
Consommateur haute tension compresseur de climatisation,  
Diagnostic des dysfonctionnements sur les systèmes haute tension,  
Le travail avec les schémas de câblage.

Travaux de maintenance :  
Vérification des instruments de contrôle,  
Réalisation de travaux de maintenance sur les systèmes haute tension.

Travaux de réparation :  
Réparation des câbles de compensation de potentiel,  
Désactivation d'un système haute tension,  
Travaux de réparation sur des câbles,  
Remise en marche.

Travaux de diagnostic :  
Recherche de défauts sur les systèmes haute tension,  
Dépannage/suppression des défauts sur les lignes et les câbles.

Travaux de diagnostic sur les systèmes haute tension :  
Composants des systèmes haute tension,  
Système de charge embarqué, Batterie, Inverseur, Moteur triphasé,  
Compresseur de clim, Un connecteur de maintenance original est installé sur le panneau didactique avec en plus un capot de protection qui est possible de verrouiller pour éviter tout redémarrage intempestif.

Les défauts suivants peuvent par exemple être activés :  
Ligne de sécurité défectueuse, Résistance disolement trop faible (alerte),  
Oxydation des cosses de la batterie haute tension,  
Résistance disolement beaucoup trop faible (arrêt),  
Câbles haute tension mordus par un rongeur (martre ou fouine).  
Résistance de transition de compensation de potentiel trop importante,  
Décharge du condensateur défectueuse,  
Court-circuit à la masse entre la borne positive et le composant du boîtier,  
Court-circuit à la masse entre la borne négative et le composant du boîtier,  
Court-circuit à la masse aux bornes positive et négative sur différents composants,  
Court-circuit à la masse aux bornes positive et négative sur différents composants et ligne de compensation de potentiel défectueuse,  
Signal de contrôle du pilote défectueux,  
Une lampe à trois couleurs visibles de loin renseigne la personne chargée de la surveillance sur le mode de service en cours.

Le panneau est sécurisé par un bouton-poussoir d'arrêt d'urgence facilement accessible sur la partie supérieure, les niveaux d'accès sont quant à eux activables par un commutateur à clé.

Les éléments de commande et les commutateurs sont disposés sur le côté et protégés par une porte verrouillable.

Les boîtiers de raccordement pour la connexion des 3 câbles d'alimentation triphasée haute tension sont

Date d'édition : 21.06.2026

recouverts et protégés par une plaque en plexiglas surveillée et amovible.

Les mesures et contrôles suivants peuvent être effectués :

Mesure sur la ligne de sécurité,  
Contrôle du blindage, Mesure de la résistance disolement,  
Vérifica

**Ref : 6890819**

**Jeu de 5 m de câble HT pour pour le simulateur haute tension automobile 739 947**

Nécesite l'outil 689 0817

