

Date d'édition : 03.07.2024

Ref : 7275187

Bases de la sécurité électrique HT, STE



Jeu d'éléments enfichables composé de :

Ampoule

2 lampe 24 V/10 W, avec boîtier

1 lampe à incandescence 24 V/3 W, E10, jeu 5

Résistances

1 résistance 220  $\Omega$

1 résistance 10 k $\Omega$

3 résistance 1 k $\Omega$

1 résistance 0,1  $\Omega$

1 résistance 1 M $\Omega$ , STE 2/50

1 résistance de réglage 47 k $\Omega$ , STE 2/50

1 résistance 470 k $\Omega$

Condensateur

2 Condensateur (Elko) 470  $\mu$ F, STE 2/50

Semi-conducteur

1 diode électroluminescente rouge

Surveillance du réseau

1 surveillance de l'isolation

1 disjoncteur Z 1 A

Générateur de tension

1 tension triphasée 3 $\times$ 12 V

1 Générateur PWM/PFM

Composants électromécaniques

3 Interrupteur à bascule

2 Axe enfichable

6 Borne à bec, nue

Visualisation

1 Homme modèle

Date d'édition : 03.07.2024

## Contenu livré:

- 2 340 811 Axe enfichable
- 1 501 85 Adaptateur fiche de 4 mm / douille de 4 mm
- 1 501 861 Pinces crocodile, nues, jeu de 6
- 1 505 181 Ampoules 24 V/3 W, E10, jeu de 5
- 1 577 15 Résistance 0,1 ohm, STE 2/19
- 1 577 36 Résistance 220 ohms, STE 2/19
- 3 577 44 Résistance 1 kOhm, STE 2/19
- 1 577 56 Résistance 10 kOhms, STE 2/19
- 1 577 74 Résistance 470 kohms, STE 2/19
- 1 578 48 Diode électroluminescente rouge, STE 2/19
- 1 578 795 Tension triphasée 3 x 12 V, STE 6/100
- 3 579 13 Interrupteur à bascule STE 2/19
- 1 579 163 Générateur MLI/PFM, STE 2/50
- 1 581 06 Résistance 1 Mohm, STE 2/50
- 1 581 12 Rhéostat 47 kohms, STE 2/50
- 2 581 90 Condensateur électrolytique 470  $\mu$ F, STE 2/50
- 2 582 73 Ampoule linolite 24 V/10 W, STE 2/50
- 1 582 85 Modèle de corps humain
- 1 647 002 Boîte de rangement, haute
- 1 647 003 Couvercle pour boîte de rangement
- 1 758 202 Contrôleur d'isolement, STE 6/100
- 1 758 203 Coupe-circuit automatique Z 1 A, STE 4/100

