Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 16.11.2026

Ref : 7295031

Panneau photovoltaïque (20 Wp, 17.6 V, 1.14 A) avec lampe halogène 1000W pour cadre



Panneau solaire avec cellules solaires polycristallines.
Support de panneau avec échelle d'angle.
Angle d'inclinaison réglable par pas de 10° par rapport à la source lumineuse.
Une commande de contacteur intégrée permet d'activer la source lumineuse via le capteur CASSY 2 (524013).
La source de lumière artificielle permet de faire fonctionner le panneau solaire même en l'absence de lumière solaire.

Caractéristiques techniques
Source lumineuse 7295031-01
Projecteur : halogène 1000 W, 230 V, 50/60 Hz
Dimensions : 600 x 297 x 420 mm (L x H x P)

Panneau solaire 7295031-02
Puissance maximale : 20 Wp
Tension nominale : 17,6 V
Courant nominal : 1,14 A
Tension à vide : 21,6 V
Courant de court-circuit : 1,22 A
Dimensions : 600 x 297 x 320 mm (l x h x p)

Options

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
systemes-didactiques.fr


Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 16.11.2026

Ref : 7295051
Contrôleur de charge pour panneau photovoltaïque 12/24V - 6 A



Ref : 729502
Onduleur monophasé 12 V / 275 VA pour installation photovotaïque site isolé



Ref : 72913
Douille E27 en version encastrée sur plaque pour ampoule de max. 100 W



SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
systemes-didactiques.fr