

Date d'édition : 26.02.2026

Ref : EWTCH-OX9104



**Oscilloscope Portable Metrix série SCOPIX IV, 4 voies,
100MHz**

Nombre de canaux : 4

Bandé passante : 100MHz

Numérique / Analogique : Numérique

Forme d'oscilloscope : Stockage numérique (DSO)

Type d'oscilloscope : Portable

Série : SCOPIX IV

Interface : Ethernet, USB, Wi-Fi, iSD

Source d'alimentation : Batterie, Alimentation

Type d'affichage : LCD TFT

Profondeur de mémoire : 100kpts

Taux de rafraîchissement de forme d'onde : 100

Sensibilité verticale maximum : 2.5mV/div

Base de temps minimum : 1ns/div

Taille de l'écran : 7pouce

Taux d'échantillonnage aléatoire : 100 Gps

Base de temps maximum : 200s/div

Résolution verticale : 12 bits

Dimensions : 292.5 x 210.6 x 66.2mm

Type de batterie : Li-ion rechargeable

Longueur d'enregistrement : 8000points/ch

Poids : 2.1kg

Autonomie de la batterie : 8h

Catégorie de sécurité : CAT III 600V

Temps de montée : 3.5ns

Logiciel SX-METRO v6.3

Destiné aux oscilloscopes numériques Metrix, SX-METRO vous permet :

- d'acquérir, d'enregistrer et d'exploiter les courbes venant de l'oscilloscope ;
- d'importer des copies d'écrans ;
- de sauvegarder ou de restituer des configurations ;
- de visualiser les courbes en temps réel ;
- de communiquer avec l'oscilloscope par liaison série RS232 ou réseau TCP/IP ;
- de transferer les données vers Excel ou en fichier Texte ;
- de réaliser des traitements mathématiques tels que la FFT du signal visualisé (fenêtrage, agrandissement du résultat, échelle Y de la FFT en volt ou en dB, mesures par marqueurs).

Drivers d'instruments pour LabView et LabWindows/CVI

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 26.02.2026

Drivers d'instruments pour Labview et LabWindows/CVI. Les drivers pour Labview commencent par les caractères "LV_", les drivers pour LabWindows/CVI commencent par les caractères "CVI_".

Etat de livraison : 1 oscilloscope SCOPIX IV livré avec une sacoche de transport, 1 bloc secteur/chargeur PA40W-2 et 1 cordon secteur 2P EURO, 1 pack batterie Li-Ion, 1 stylet, 1 cordon Ethernet, 1 cordon USB, 2 cordons de sécurité (rouge, noir), 2 pointes de touche Ø 4 mm (rouge, noire), 2 ou 4 sondes de tension selon modèles, 1 Carte µSD (8 Go), 1 adaptateur USB/ µSD, 1 sangle main, 1 PROBIX BANANE, 1 procédure d'installation USB pour utilisation logiciel d'exportation des données ScopeNet sur CD-ROM, 1 notice de fonctionnement .pdf sur CD (>5 langues), 1 guide de démarrage papier et 1 fiche de sécurité 20 langues.

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Outils Ateliers > Mesures et générateurs signaux