

Date d'édition: 18.12.2025

Ref: EWTGUHM163.73

HM 163.73 Alimentateur en sédiments (Réf. 070.16373)



Lalimentateur en sédiments est constitué principalement dune goulotte dalimentation vibrante qui dépose les sédiments dans la section dessai du HM 163.

Lalimentateur est habituellement monté au-dessus de lentrée de la section dessai.

On utilise comme sédiments du sable ayant une taille de grain de 1?2mm.

Lalimentateur est monté sur une estrade accessible installée à côté du canal dessai.

Lestrade présente lavantage déviter que les vibrations de lalimentateur ninfluent sur la section dessai.

Laccessoire est automatiquement identifié par IAPI.

La commande de lalimentateur et le réglage de lintensité des vibrations se font par lintermédiaire de lécran tactile dAPI de HM 163.

Le HM 163.73 nest pas adapté aux essais sur le transport des sédiments en suspension.

Le HM 163.73 est utilisé avec le piège à sédiments HM 163.72.

Contenu didactique/essais

- observation du transport par charriage au fond du canal roulement et saltation
- formation et déplacement des rides et des dunes
- avec le HM 163.29 ou le HM 163.46 marques dobstacle fluviales

Les grandes lignes

- alimentation en sédiments par le biais dune goulotte dalimentation vibrante
- commande via lécran tactile à HM 163

Les caracteristiques techniques

Alimentateur

- débit dalimentation: 0,5m3/h

- fréquence: 3600min-1

Contenance de lentonnoir: 50L Lhauteur destrade: env. 1900mm

230V, 50Hz, 1 phase

Dimensions et poids

Lxlxh: 1500x500x1050mm (alimentateur) Poids: env. 250kg (alimentateur) Lxlxh: 3800x1700x2900mm (estrade)

Poids: env. 450kg (estrade)



Date d'édition: 18.12.2025

Nécessaire pour le fonctionnement sédiments: sable (1?2mm taille de grain)

Liste de livraison

1 alimentateur

1 estrade

1 jeu daccessoires

1 notice

Accessoires requis HM 163 Canal d'essai 409x500mm HM 163.72 Piège à sédiments

en option HM 163.29 Vanne plane HM 163.46 Jeu de piles, sept profils









Date d'édition: 18.12.2025



Options




Date d'édition: 18.12.2025

Ref: EWTGUHM163.72

HM 163.72 Piège à sédiments (Réf. 070.16372)

Nécessite l'accesoire HM 163.73







Les écoulements dans les rivières, canaux et zones côtières sont souvent accompagnés dun transport de sédiments.

Il sagit avant tout du transport par charriage, durant lequel des matières solides se déplacent dans le fond du cours

Le HM 163.72 permet la réalisation dessais sur le transport par charriage et se compose dun piège à sédiments et dun seau pour lalimentation en sédiments.

Le piège à sédiments évite que des sédiments ne pénètrent dans la pompe ou dans le débitmètre du canal dessai HM 163.

Lécoulement près du lit, qui contient les sédiments, est conduit dans le piège où les sédiments coulent en direction du sol et sy saccumulent.

Leau libérée des sédiments continue alors de couler dans lélément de sortie.

Les sédiments sont retirés manuellement du piège et rapportés au niveau de lalimentateur.

Le HM 163.72 nest pas adapté aux essais sur le transport des sédiments en suspension.

Le piège à sédiments est monté directement au moment de linstallation du canal dessai, entre la section dessai et lélément de sortie.

Il nest pas possible de le monter plus tard.

Contenu didactique / Essais

- observation du transport par charriage au fond du canal roulement et saltation
- formation et déplacement des rides et des dunes
- avec le HM 163.29 ou le HM 163.46 marques dobstacle fluviales

Les grandes lignes

- Transport par charriage dans des canaux ouverts

Les caracteristiques techniques

Piège à sédiments en acier inoxydable, capacité: env. 115L

Dimensions et poids

Lxlxh: 1000x530x1300mm (piège)

Poids: env. 300kg

Necessaire au fonctionnement

sédiments: sable (1?2mm taille de grain) réservoir collecteur, raccord deau, drain

Liste de livraison

1 piège à sédiments

1 jeu daccessoires

1 notice

requis

HM 163 Canal d'essai 409x500mm



Date d'édition: 18.12.2025

en option

HM 163.73 Alimentateur en sédiments

HM 163.29 Vanne plane

HM 163.46 Jeu de piles, sept profils

Produits alternatifs

HM163.71 - Circuit de sédiments fermé

Ref: EWTGUHM163

HM 163 Canal d'essai 409x500mm (Réf. 070.16300)

Si 7.5m (1xHM163.10) / 10m (2xHM163.10+1xHM163.20) / 12.5m (3xHM163.10+2xHM163.20)













Dans les domaines de lenseignement et de la recherche, les canaux dessai sont utilisés pour observer et analyser les phénomènes découlement dans des canaux à léchelle du laboratoire.

Par exemple, les structures de contrôle pour la régulation découlement et diverses méthodes de mesure de lécoulement sont démontrées.

Le canal dessai HM 163 possède un circuit deau fermé et une section expérimentale extensible.

Les parois latérales de la section dessai sont en verre trempé permettant lobservation optimale des essais.

Tous les composants en contact avec leau sont fabriqués dans des matériaux résistants à la corrosion.

Lélément dentrée est conçu de telle manière à minimiser les turbulences de lécoulement à son arrivée dans la section dessai.

Afin de permettre la simulation de chutes et lajustage dun écoulement uniforme ayant une profondeur constante, il est possible dajuster en continu linclinaison du canal dessai.

De nombreux modèles sont disponibles en tant quaccessoires, tels que des déversoirs, piles, canaux de mesure ou un générateur de vagues.

Ce qui permet de réaliser un ensemble dessais très complet.

La plupart des modèles se vissent rapidement et de manière sécurisée au fond de la section dessai.

Le canal dessai est commandé par IAPI via un écran tactile.

Grâce à un routeur intégré, le canal dessai peut être alternativement commandé et exploité par un dispositif terminal.

Linterface utilisateur peut également être affichée sur des terminaux supplémentaires (screen mirroring).

Via IAPI, les valeurs de mesure peuvent être enregistrées en interne.

Laccès aux valeurs de mesure enregistrées est possible à partir des terminaux via WLAN avec routeur intégré/connexion LAN au réseau propre au client.

Via connexion LAN directe, les valeurs de mesure peuvent également être transmises à un PC afin dy être exploitées à laide du logiciel GUNT.

Lutilisation dune caméra est nécessaire pour lobservation des essais dans le cadre de lapprentissage à distance.

Contenu didactique / Essais

- avec les modèles disponibles comme accessoires, on étudie les phénomènes suivants écoulement uniforme et écoulement non uniforme

formules de débit

changement découlement (ressaut)

dissipation dénergie (ressaut, bassin damortissement)

écoulement par des ouvrages de contrôle: déversoirs (à paroi mince, à crête déversante, à crête arrondie) SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.



Date d'édition: 18.12.2025

écoulement par des ouvrages de contrôle: écoulement en dessous de vannes canal jaugeur pertes locales dues à des obstacles écoulement non stationnaire: vagues pilots vibrants transport des sédiments

- screen mirroring: mise en miroir de linterface utilisateur sur des terminaux navigation dans le menu indépendante de la surface affichée sur lécran tactile différents niveaux dutilisateurs sélectionnables sur le terminal: pour lobservation des essais ou pour la commande et lutilisation

Les grandes lignes

- essais des principes de base aux projets de recherche, section dessai disponibles de 5m, 7,5m, 10m à 12,5m
- commande de linstallation par API intégré
- un routeur intégré pour lexploitation et le contrôle via un dispositif terminal et pour le screen mirroring sur des terminaux supplémentaires: PC, tablette, smartphone
- modèles de tous les domaines du génie hydraulique disponibles comme accessoires

Les caracteristiques techniques

Section dessai

- longueur possible: 5m-7,5m-10m-12,5m
- section découlement lxh: 409x500mm
- système dajustage de linclinaison: -0,5?+2,5%
- 3 réservoirs, en matière plastique renforcée de fibres de verre, 1100L chacun Pompe
- puissance absorbée: 7,5kW
- débit de refoulement max.: 130m3/h
 hauteur de refoulement max.: 30m
 vitesse de rotation: 2800min-1

Plages de mesure

- débit: 5,4?130m3/h

400V, 50Hz,