

Date d'édition : 22.11.2024



Ref : EWTFOFCH-020

**Electrolyseur HydroFill PRO pour remplissage des hydrures EWTOLWH22-10L-5**

L'HydroFill PRO fournit de l'hydrogène obtenu par électrolyse à partir d'eau distillée.

Il suffit simplement d'avoir une prise électrique pour le branchement.

L'hydrogène est directement stocké dans la cartouche HydroStik PRO (EWTOLWH22-10L-5) sous forme d'hydrure métallique.

Il est ainsi possible de travailler avec l'hydrogène sans avoir à utiliser de bouteilles de gaz comprimé, par ex. pour la réalisation d'expériences avec les piles à combustible.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 145 mm x 153 mm x 208 mm

Poids : 1,8 kg

Eau utilisable : eau désionisée ou distillée (10 ... 40°C)

Consommation d'eau : env. 20 ml/h

Pression de prélèvement : 0 ... 2,8 MPa / 0...2.8 bar

Production de gaz : jusqu'à 3 l/h

Pureté de l'hydrogène produit : 99,99 %

Temps de chargement d'une cartouche HydroStik PRO : env. 4 heures

Tension d'alimentation: 10...19 V CC

Matériel livré :

1 HydroFill PRO 1 adaptateur CA(230V) -CC

En option:

Cartouche HydroStik PRO (EWTOLWH22-10L-5)

## Options

Date d'édition : 22.11.2024

**Ref : EWTOLWH22-10L-5**

**Réservoir hydrogène en hydrure métallique pour électrolyseur HydroStik PRO**



Permet le stockage de l'hydrogène de manière simple et en toute sécurité, par ex. pour une utilisation dans des piles à combustible.

La cartouche HydroStik PRO peut stocker 0,9 g d'hydrogène sous forme d'hydrure métallique. Elle se recharge aisément avec le générateur d'hydrogène HydroFill PRO (EWTFOFCH-020).

Caractéristiques techniques :

Charge : 10 l (env. 0.9 g d'hydrogène)

Pression de remplissage max. : 3.0 MPa (20 °C)

Pression de prélèvement : 0 ... 3.0 MPa (25°C)

Connexion : taraudage M6

Dimensions : diamètre : 22 mm, hauteur : 88 mm

Masse : 0,09 kg

La cartouche HydroStik PRO est livrée vide.

**Ref : EWTLE1222**

**Valise de TP's Pile à combustible H2 Professional 2.0**



Le H2 Professional 2.0 est un excellent kit d'expérimentation permettant à tous les étudiants d'étudier la technologie de la production et l'utilisation de l'hydrogène.

Le H2 Professional peut être utilisé pour la formation de base et pour Etudes avancées.

Le procédé d'électrolyse fonctionne soit avec le module solaire pour la production d'hydrogène vert, ou avec

courant principal pour l'hydrogène gris.

Nous avons opté pour une nouvelle version d'une pile à combustible, qui peut être complètement démontée en cellules individuelles.

Des expériences sont donc possibles avec la pile et les cellules individuelles.

La pile à combustible a une puissance maximale de 1 W.

Le fonctionnement de la pile à combustible est possible avec l'électrolyseur ou avec le module de stockage H2.

De plus, nous avons intégré un ventilateur pour analyser l'effet de cheminée et l'oxygène sur le fonctionnement de la pile à combustible.

Enfin, nous avons ajouté un nouveau châssis de voiture pour une démonstration de véhicule électrique à pile à combustible.

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)  
systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 22.11.2024

#### Exemples d'expériences :

Production d'électricité avec module photovoltaïque  
Production d'hydrogène avec l'électrolyseur  
Efficacité de l'électrolyseur  
Production d'hydrogène vert  
Fonctionnement d'une pile à combustible  
Schéma caractéristique de l'opération pile à combustible  
Utilisation de l'hydrogène de la pile FC  
Production d'hydrogène par électrolyse.  
Graphique U-I de l'électrolyse.  
Mise en service de la pile à combustible.  
Caractéristiques de performance de la pile à combustible.  
Étude de l'effet de cheminée d'une pile à combustible.  
Consommation d'hydrogène d'une pile à combustible.

#### Exemple d'expériences en lien avec des applications réels:

Montage avec stockage par hydrure métallique  
Contrôle détanchéité d'un stack  
Utilisation d'un stack avec et sans ventilateur  
Application sur un véhicule électrique

#### Liste des composants:

1x 1118-02 Module moteur Pro  
1x 1100-04 Module solaire 5,33 V, 370 mA  
1x 1100-62 Module potentiomètre 110 Ohm Pro  
1 x 1118-17 Socle pour panneau solaire  
1x 1200-18 Stockage H2  
1 x 1222-01 Mallette en aluminium 1222  
1 x 1222-02 montage manomètre 1 bar  
1 x 1400-13 unité de base leXsolar Professional  
1x 1400-19 Ventilateur  
1 x 1800-15 Eau distillée (100 ml)  
1x 9100-03 Module AV mesure Courant / Tension  
1x 9100-05 Module d'alimentation  
1 x L2-01-126 Support pour la pile BSZ  
1x L2-02-017 Hélice  
0,25 x L2-02-088 Tuyau silicone diamètre interne 4mm externe 6mm  
0,15 x L2-02-048 Tube silicone 2 mm  
1 x L2-02-083 Y-interrupteur 4mm  
2 x L2-04-059 Cordon de sécurité, 50 cm, rouge  
3 x L2-04-060 Cordon de sécurité, 50 cm, noir  
1x L2-04-080 Boîtier de lampe  
1 x L2-04-200 Illuminant infrarouge 230V  
3 x L2-05-068 Fiche de court-circuit de sécurité, avec prise intermédiaire  
1x L2-05-141 Collier de serrage  
1x L2-06-087 Seringue 2 ml  
1x L2-06-132 vanne pour stockage H2  
1 x L2-06-205 H-Tec 5fach BSZ  
1 x L2-06-206 H-Tec Electrolyseur  
1 x L2-06-207 H-Tec Auto  
1 x L2-06-210 Adaptateur 2mm/4mm rot  
1 x L2-06-211 Adaptateur 2mm/4mm noir

#### Options disponibles :

1x EWTLE1200-17H2 Electrolyseur pour réservoir d'hydrure

Date d'édition : 22.11.2024

## Produits alternatifs

**Ref : EWTLE1200-17**

**Electrolyseur HydroFill PRO pour remplissage des hydrures EWTLE1200-18**

L'HydroFill PRO fournit de l'hydrogène obtenu par électrolyse à partir d'eau distillée.

Il suffit simplement d'avoir une prise électrique pour le branchement.

L'hydrogène est directement stocké dans la cartouche HydroStik PRO (EWTOLWH22-10L-5 - EWTLE1200-18) sous forme d'hydrure métallique.

Il est ainsi possible de travailler avec l'hydrogène sans avoir à utiliser de bouteilles de gaz comprimé, par ex. pour la réalisation d'expériences avec les piles à combustible.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 145 mm x 153 mm x 208 mm

Poids : 1,8 kg

Eau utilisable : eau désionisée ou distillée (10 ... 40°C)

Consommation d'eau : env. 20 ml/h

Pression de prélèvement : 0 ... 2,8 MPa / 0...2.8 bar

Production de gaz : jusqu'à 3 l/h

Pureté de l'hydrogène produit : 99,99 %

Temps de chargement d'une cartouche HydroStik PRO : env. 4 heures

Tension d'alimentation: 10...19 V CC

Matériel livré :

1 HydroFill PRO 1 adaptateur CA(230V) -CC

En option:

Cartouche HydroStik PRO (EWTOLWH22-10L-5)

**Ref : EWTOLFCH-020**

**Electrolyseur HydroFill PRO pour remplissage des hydrures EWTOLWH22-10L-5**



L'HydroFill PRO fournit de l'hydrogène obtenu par électrolyse à partir d'eau distillée.

Il suffit simplement d'avoir une prise électrique pour le branchement.

L'hydrogène est directement stocké dans la cartouche HydroStik PRO (EWTOLWH22-10L-5) sous forme d'hydrure métallique.

Il est ainsi possible de travailler avec l'hydrogène sans avoir à utiliser de bouteilles de gaz comprimé, par ex. pour la réalisation d'expériences avec les piles à combustible.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 145 mm x 153 mm x 208 mm

Poids : 1,8 kg

Eau utilisable : eau désionisée ou distillée (10 ... 40°C)

Consommation d'eau : env. 20 ml/h

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)  
[systemes-didactiques.fr](http://systemes-didactiques.fr)

Date d'édition : 22.11.2024

Pression de prélèvement : 0 ... 2,8 MPa / 0...2.8 bar  
Production de gaz : jusqu'à 3 l/h  
Pureté de l'hydrogène produit : 99,99 %  
Temps de chargement d'une cartouche HydroStik PRO : env. 4 heures  
Tension d'alimentation: 10...19 V CC

Matériel livré :  
1 HydroFill PRO 1 adaptateur CA(230V) -CC

En option:  
Cartouche HydroStik PRO (EWT HOLWH22-10L-5)

**Ref : EWTINFCH-020**

**Electrolyseur HydroFill PRO pour remplissage des hydrogènes EWTINH ZLWH22**



L'HydroFill PRO fournit de l'hydrogène obtenu par électrolyse à partir d'eau distillée.  
Il suffit simplement d'avoir une prise électrique pour le branchement.  
L'hydrogène est directement stocké dans la cartouche HydroStik PRO (EWT HOLWH22-10L-5) sous forme d'hydrogène métallique.  
Il est ainsi possible de travailler avec l'hydrogène sans avoir à utiliser de bouteilles de gaz comprimé, par ex. pour la réalisation d'expériences avec les piles à combustible.

Caractéristiques techniques :  
Dimensions : 145 mm x 153 mm x 208 mm  
Poids : 1,8 kg  
Eau utilisable : eau désionisée ou distillée (10 ... 40°C)  
Consommation d'eau : env. 20 ml/h  
Pression de prélèvement : 0 ... 2,8 MPa / 0...2.8 bar  
Production de gaz : jusqu'à 3 l/h  
Pureté de l'hydrogène produit : 99,99 %  
Temps de chargement d'une cartouche HydroStik PRO : env. 4 heures  
Tension d'alimentation: 10...19 V CC

Matériel livré :  
1 HydroFill PRO 1 adaptateur CA(230V) -CC

En option:  
Cartouche HydroStik PRO (EWT HOLWH22-10L-5)