

Date d'édition : 03.07.2024



Ref : EWTHR13026977

**Bloc 3 tiroirs avec plateaux pour banc hydraulique
HLA80/70 avec serrure**

(1817)

Options

Ref : EWTHR53952010

26142 Banc hydraulique industriel simple face HLA80-1 (NW6)

Comprenant:

- Cadre avec peinture époxy cuite au four RAL 7005, résistant à l'huile.
- Dimensions 1594X800 MM, hauteur 1936 mm.
- 4 roues, 2 avec verrouillages pour immobilisé le banc.
- 1 Armoire 3 tiroirs avec verrouillage central à clé, Protection de sécurité contre l'ouverture de plus d'un tiroir à la fois.
 - Chaque tiroir possède un bac pour ranger les composants.
- 1 Support de rangement des composants hydraulique sous le banc
- 1 Bac de la collecte d'huile avec retour au réservoir, peinture époxy cuite au four RAL 7005.
- 1 Blocs de distribution P et T en acier avec fiches de connexion rapide (1xP, 2xT)
- 1 Panneaux 1350x1050 mm pour une fixation rapide et sûre des éléments, avec des trous de 17 mm, tous les 50x50 mm,
 - peinture époxy cuite au four RAL 7035.
 - Le panneau est incliné à 74 ° pour travailler confortablement sur toute sa surface sauf dans les derniers 300 mm, où il est complètement verticale pour la pose des éléments de commande électriques.
- 1 Supports articulé fixé sur le panneau latéral pour faciliter la lecture des schémas de montage
- 1 Cylindriques transparents pour la mesure du débit, avec 2 raccords T, munis de fiches de connexion rapide. Diam12.
- 1 Boutons d'arrêt d'urgence
- 3 Prises 230V 16A
- Groupe hydraulique avec 2 pompes, Débit Q = 1 x 4,5 l/min, réservoir de 30l, alimentation 230V
- 1 bidon d'huile HLP 46, 30 l, indice de viscosité minimum de 150.

Information groupe hydraulique

- Unité hydraulique monté système avec anti vibratoire

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)
systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 03.07.2024

- Groupe hydraulique, 1 vanne de décharge de pression + 1 jauge, indicateur de niveau d'huile, filtre à air, filtre de retour
- Réservoir de 30l
- Pompe de faible bruit, environ 60 dBA
- Débit nominal de la pompe 4.5 l/min
- Moteur électrique 230 V CA, 1.2 kW
- Boutons marche vert et arrêt rouge

En option:

Une deuxième armoire 3 tiroirs est possible

Réf. EWTHR13026977 x1

Armoire 3 tiroirs avec verrouillage central à clé, Protection de sécurité contre l'ouverture de plus d'un tiroir à la fois.

Chaque tiroir possède un bac pour ranger les composants.

Réf. EWTHR25995 x1

Vérin de «contrepoids» situé à la verticale de chaque côté du panneau, traction et compression, 16 kg.

Capot de protection transparent

Inclus à l'équipement Hydraulique II

Ref : EWTHR53952011

21143 Banc hydraulique industriel double face HLA80-2 (NW6)

Comprenant:

- Cadre avec peinture époxy cuite au four RAL 7005, résistant à l'huile.
- Dimensions 1594X800 MM, hauteur 1936 mm.
- 4 roues, 2 avec verrouillages pour immobiliser le banc
- 2 Armoires 3 tiroirs avec verrouillage central à clé, Protection de sécurité contre l'ouverture de plus d'un tiroir à la fois.
Chaque tiroir possède un bac pour ranger les composants.
- 1 Bac de la collecte d'huile avec retour au réservoir, peinture époxy cuite au four RAL 7005.
- 2 Blocs de distribution P et T en acier avec fiches de connexion rapide (1xP, 2xT)
- 2 Panneaux 1350x1050 mm pour une fixation rapide et sûre des éléments, avec des trous de 17 mm, tous les 50x50 mm,
peinture époxy cuite au four RAL 7035.
Le panneau est incliné à 74 ° pour travailler confortablement sur toute sa surface sauf dans les derniers 300 mm, où il est complètement verticale pour la pose des éléments de commande électriques.
- 2 Supports articulés fixés sur le panneau latéral pour faciliter la lecture des schémas de montage
- 2 Cylindriques transparents pour la mesure du débit, avec 2 raccords T, munis de fiches de connexion rapide.
Diam 12.
- 2 Boutons d'arrêt d'urgence
- 2x3 Prises 230V 16A
- Groupe hydraulique avec 2 pompes, Débit Q = 2 x 4,5 l/min, réservoir de 30l, alimentation 230V
- 1 Bidon d'huile HLP 46, 30 l

Information groupe hydraulique

- Unité hydraulique montée système avec anti vibratoire
- Groupe hydraulique, 1 vanne de décharge de pression + 1 jauge, indicateur de niveau d'huile, filtre à air, filtre de retour
- 2 Pompe à engrenage, 2x 4.5 l / min
- Réservoir de 30l
- Pompe de faible bruit, environ 60 dBA

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

systemes-didactiques.fr



Date d'édition : 03.07.2024

- Moteur électrique 230 V CA 1.2kW
- Boutons marche vert et arrêt rouge

En option:

Réf. EWTHR25995 x2

Vérin de «contrepoids» situé à la verticale de chaque côté du panneau, traction et compression, 16 kg.

Capot de protection transparent

Inclus à l'équipement Hydraulique II

Ref : EWTHR53952012

26145 Banc hydraulique industriel simple face HLA70-1 (NW6)

Comprenant:

- Cadre avec peinture époxy cuite au four RAL 7005, résistant à l'huile.
- Dimensions 1176X860 MM, hauteur 1948 mm.
- 4 Roues, 2 avec verrouillages pour immobilisé le banc.
- 1 Armoire 3 tiroirs avec verrouillage central à clé, Protection de sécurité contre l'ouverture de plus d'un tiroir à la fois.
Chaque tiroir possède un bac pour ranger les composants.
- 1 Bac de la collecte d'huile avec retour au réservoir, peinture époxy cuite au four RAL 7005.
- 1 Blocs de distribution P et T en acier avec fiches de connexion rapide (1xP, 2xT)
- 1 Panneaux 950x1050 mm pour une fixation rapide et sûre des éléments, avec des trous de 17 mm, tous les 50x50 mm, peinture époxy cuite au four RAL 7035.
Le panneau est incliné à 74 ° pour travailler confortablement sur toute sa surface sauf dans les derniers 300 mm, où il est complètement verticale pour la pose des éléments de commande électriques.
- 1 Supports articulé fixé sur le panneau latéral pour faciliter la lecture des schémas de montage hydrauliques et électro hydrauliques.
- 1 Cylindriques transparents pour la mesure du débit, avec 2 raccords T, munis de fiches de connexion rapide. Diam12.
- 1 Boutons d'arrêt d'urgence
- 1x3 Prises 230V 16A
- Groupe hydraulique avec 1 pompes, Débit Q = 1 x 4,5 l/min, réservoir de 30l, alimentation 230V
- 1 Bidon d'huile HLP 46, 30 l

Information groupe hydraulique

- Unité hydraulique monté système avec anti vibratoire
- 1 pompe à engrenage, 4.5 l/min
- Groupe hydraulique, 1 vanne de décharge de pression + 1 jauge, indicateur de niveau d'huile, filtre à air, filtre de retour
- Réservoir de 30l
- Pompe de faible bruit, environ 60 dBA
- Moteur électrique 230 V CA 1.2kW
- Boutons marche vert et arrêt rouge

En option:

Réf. EWTHR25995 x1

vérin de «contrepoids» situé à la verticale de chaque côté du panneau, traction et compression, 16 kg.

Capot de protection transparent

Inclus à l'équipement Hydraulique II

Date d'édition : 03.07.2024

Ref : EWTHR53952013

26146 Banc hydraulique industriel double face HLA70-2 (NW6)

Comprenant:

- Cadre avec peinture époxy cuite au four RAL 7005, résistant à l'huile.
- Dimensions 1176X860 MM, hauteur 1948 mm.
- 4 Roues, 2 avec verrouillages pour immobiliser le banc
- 1 Armoire 3 tiroirs avec verrouillage central à clé, Protection de sécurité contre l'ouverture de plus d'un tiroir à la fois.
Chaque tiroir possède un bac pour ranger les composants.
- 1 Bac de la collecte d'huile avec retour au réservoir, peinture époxy cuite au four RAL 7005.
- 2 Blocs de distribution P et T en acier avec fiches de connexion rapide (1xP, 2xT)
- 2 Panneaux 950x1050 mm pour une fixation rapide et sûre des éléments, avec des trous de 17 mm, tous les 50x50 mm, peinture époxy cuite au four RAL 7035.
Le panneau est incliné à 74 ° pour travailler confortablement sur toute sa surface sauf dans les derniers 300 mm, où il est complètement verticale pour la pose des éléments de commande électriques.
- 2 Supports articulés fixés sur le panneau latéral pour faciliter la lecture des schémas de montage hydrauliques et électro hydrauliques.
- 2 Cylindriques transparents pour la mesure du débit, avec 2 raccords T, munis de fiches de connexion rapide. Diam 12.
- 2 Boutons d'arrêt d'urgence
- 2x3 Prises 230V 16A
- Groupe hydraulique avec 2 pompes, Débit Q = 2 x 4,5 l/min, réservoir de 30l, alimentation 230V
- 1 Bidon d'huile HLP 46, 30 l

Information groupe hydraulique

- Unité hydraulique montée système avec anti vibratoire
- 2 pompes à engrenage, 2x4.5 l/min
- Groupe hydraulique, 1 vanne de décharge de pression + 1 jauge, indicateur de niveau d'huile, filtre à air, filtre de retour
- Réservoir de 30l
- Pompe de faible bruit, environ 60 dBA
- Moteur électrique 230 V CA 1.2kW
- Boutons marche vert et arrêt rouge

En option:

Réf. EWTHR25995 x2

Vérin de «contrepois» situé à la verticale de chaque côté du panneau, traction et compression, 16 kg.

Capot de protection transparent

Inclus à l'équipement Hydraulique II