

Date d'édition: 04.11.2025

Ref: EWTIDTP-101

Equipement de base pneumatique: Niveau 1: Type"F"



Comprenant les équipements suivants:

Désignation de l'appareil EWTITP-101 Quantité

01 Unité alimentation en air EWTIDP-100-2 1x

02 Bloc de distributteur EWTIDP-104 1x

03 Vérin simple effet EWTIDP-112 1x

05 Vérin double effet EWTIDEP-300 1x

06 Manomètre 0...10 bar EWTIDP-118 2x

07 Distributeur 3/2 bouton poussoir(NF) EWTIDP-123 2x

08 Distributeur 3/2 sélecteur EWTIDP-125 1x

09 Distributeur 3/2 bouton poussoir (NO) EWTIDP-127 1x

10 Distributeur 3/2 commande pneumatique EWTIDP-128 1x

11 Distributeur 3/2 galet palpeur EWTIDP-131 2x

12 Distributeur 3/2 commande magnétique EWTIDP-133 2x

14 Distributeur 3/2 inverseur EWTIDP-136 1x

15 Distributeur 5/2 Commutateur EWTIDP-139 13

16 Distributeur 5/2 Commande pneumatique EWTIDP-143 3x

17 Distributeur 5/2 Commande pneumatique EWTIDP-148 1x

18 Distributeur 3/2 temporisée EWTIDP-151 1x

19 Vanne d'étranglement clapet antiretour EWTIDP-154 2x

21 Vanne d'échappement rapide EWTIDP-157 1x

22 Cellule logique pneumatique "OU" EWTIDP-159 1x

23 Cellule logique pneumatique "ET" EWTIDP-161 2x

24 Vanne de régulation de pression EWTIDP-163 1x

30 Tuyau 4/2, rouleau de 50 m EWTIDB-1030 1x

**Options** 



Date d'édition: 04.11.2025

Ref: EWTIDTP-102

Equipement complémentaire pneumatique: Niveau 2: Type"F"

Nécessite l'équipement de base réf. EWTIDTP-101



Comprenant les équipements suivants:

Désignation de l'appareil EWTIDTP-102 Quantité

05 Vérin double effet EWTIDEP-300 2x

07 Distributeur 3/2 bouton poussoir(NF) EWTIDP-123 3x

10 Distributeur 3/2 commande pneumatique EWTIDP-128 4x

13 Distributeur 3/2 galet dbasculant EWTIDP-134 1x

16 Distributeur 5/2 Commande pneumatique EWTIDP-143 2x

18 Distributeur 3/2 temporisée EWTIDP-151 1x

19 Vanne d'étranglement clapet antiretour EWTIDP-154 2x

20 Vanne anti-retour piloté EWTIDP-156 2x

22 Cellule logique pneumatique "OU" EWTIDP-159 4x

23 Cellule logique pneumatique "ET" EWTIDP-161 3x

28 Séquenceur modulaire 4 étapes EWTIDP-200 1x

29 Compteur de préréglage EWTIDP-616 1x

30 Tuyau 4/2, rouleau de 50 m EWTIDB-1030 1x

#### Produits alternatifs

Ref: EWTIDP-003

Equipement de base pneumatique: Niveau 1



Comprenant les équipements suivants:

Désignation de l'appareil EWTIDP-003 Quantité

01 Unité alimentation en air EWTIDP-100-2 1x

02 Bloc de distributeur EWTIDP-104 1x

03 Vérin simple effet EWTIDP-112 1x

04 Vérin double effet avec charge 9 kg EWTIDP-117 1x

05 Vérin double effet EWTIDEP-300 2x

06 Manomètre 0...10 bar EWTIDP-118 1x

07 Distributeur 3/2 bouton poussoir(NF) EWTIDP-123 3x

09 Distributeur 3/2 bouton poussoir (NO) EWTIDP-127 1x

10 Distributeur 3/2 commande pneumatique EWTIDP-128 1x



Date d'édition: 04.11.2025

- 11 Distributeur 3/2 galet palpeur EWTIDP-131 3x
- 12 Distributeur 3/2 commande magnétique EWTIDP-133 2x
- 14 Distributeur 3/2 inverseur EWTIDP-136 1x
- 16 Distributeur 5/2 Commande pneumatique EWTIDP-143 3x
- 17 Distributeur 5/2 Commande pneumatique EWTIDP-148 1x
- 18 Distributeur 3/2 temporisée EWTIDP-151 1x
- 19 Vanne d'étranglement clapet antiretour EWTIDP-154 2x
- 20 Vanne anti-retour piloté EWTIDP-156 2x
- 21 Vanne d'échappement rapide EWTIDP-157 1x
- 22 Cellule logique pneumatique "OU" EWTIDP-159 1x
- 23 Cellule logique pneumatique "ET" EWTIDP-161 3x
- 25 Distributeur 5/3, actionné par air EWTIDP-168-1 1x
- 26 Ventouse d'aspiration EWTIDP-170 1x
- 27 Générateur de vide avec buse EWTIDP-171 1x
- 30 Tuyau 4/2, rouleau de 50 m EWTIDB-1030 1x

#### Livré avec les accessoires suivants:

- 2x connexions à vis droites supplémentaires 1/8 "
- 2x connecteurs en T
- 2x connecteurs croisés
- 1x Coupe-tuyau

#### Ref: EWTIDP-100-2

#### Unité d'alimentation en air comprimé avec filtre-régulateur de pression

- Séparateur d'eau, filtre, régulateur de pression, Indicateur de pression
- Plage de réglage 0,5 à 10 bar
- Raccord pour tuyau 4/2
- Vanne d'arrêt manuelle 3/2 voies
- Connecteur rapide avec deux vis à oreilles

#### Ref: EWTIDP-104

Bloc distributeur en air comprimé, 8 sorties 4/2; 1 entrée 6/4

- 1x connecteur pour tuyau 6/4
- 8x connecteurs avec fiches de verrouillage pour tuyau 4/2
- Connecteur rapide avec deux vis à oreilles



Date d'édition : 04.11.2025

Ref: EWTIDP-112

Vérin pneumatique simple effet avec came

- Diamètre du piston 25 mm
- Course 50 mm
- Plage de pression 1 10 bar
- Avec rondelles amortissantes
- Raccord d'angle, pivotant, pour tuyau 4/2
- Connecteur rapide avec deux vis à oreilles

Ref: EWTIDP-117

Vérin double effet pneumatique avec charge 9 kg

A fixer sur le bancs ou tables mobiles



- Charge: 9 kg

- Diamètre du cylindre 25 mm
- Course cylindrique 150 mm
- Avec piston magnétique pour information position

Ref: EWTIDEP-300

Vérin pneumatique double effet avec came

- Diamètre du piston 25 mm
- Course 100 mm
- Plage de pression 1-10 bar
- Amortissement de fin de course, réglable
- Piston magnétique
- Raccord d'angle, pivotant, pour tuyau 4/2
- Connecteur rapide avec deux vis à oreilles



Date d'édition : 04.11.2025

Ref : EWTIDP-118 Manomètre 0...10 bar

- Plage d'affichage 0-10 bar
- Double raccordement pour tuyau 4/2
- Connecteur rapide avec deux vis à oreilles

Ref: EWTIDP-123

Distributeur pneumatique 3/2 à bouton poussoir (NF Normallement Fermé)



- A commande direct
- Air évacué non capté
- Plage de pression 0-12 bar
- Force de commutation 16 N
- Connecteur rapide avec deux vis à oreilles
- Livraison avec inserts de couleurs changeables rouge, vert, noir

Ref: EWTIDP-125

Distributeur pneumatique 3/2 à commutateur



- A commande direct
- Air évacué non capté
- Plage de pression 0-12 bar
- Force de commutation 22 N
- Connecteur rapide avec deux vis à oreilles



Date d'édition : 04.11.2025

Ref: EWTIDP-127

Distributeur pneumatique 3/2 à bouton poussoir (NO Normallement Ouvert)



- A commande Piloté
- Sortie air avec filletage et silentieux
- Plage de pression 3 10 bar
- Force de commutation 12 N
- Connecteur rapide avec deux vis à oreilles

Egalement disponible en option avec interrupteur d'ARRET D'URGENCE (EWTIDP-127-R)

Ref : EWTIDP-128 Distributeur pneumatique 3/2 à commande pneumatique, ressort de rappel (NF/NO)



- A commande direct
- Sortie air avec filletage et silentieux
- Pression de service: -0,95 à 10 bar
- Pression de commande: 3,5 à 10 bar
- Connecteur rapide avec deux vis à oreilles



Date d'édition : 04.11.2025

Ref: EWTIDP-131

Distributeur pneumatique 3/2 à commande par galet palpeur, ressort de rappel (NF)



- A commande direct
- Air évacué non capté
- Pression de service 0-12 bar
- Force de commutation à 6 bar: 8 N
- Connecteur rapide avec deux vis à oreilles

Ref: EWTIDP-133

Distributeur pneumatique 3/2 magnétique, ressort de rappel

Complément au vérin pneumatique EWTIDEP-300



- A commande direct
- Air évacué non capté
- Pression de service 0 6 bar
- Peut être monté directement sur le vérin réf. EWTIDEP-300



Date d'édition : 04.11.2025

Ref: EWTIDP-134

Distributeur pneumatique 3/2 à commande par galet palpeur basculant, ressort de rappel (NF)



- A commande direct
- Air évacué non capté
- Pression de service 0-12 bar
- Force de commutation à 6 bar: 8 N
- Connecteur rapide avec deux vis à oreilles

Ref: EWTIDP-136

Distributeur pneumatique 3/2 avec inverseur en fonction de la pression, réarmement par ressort



- Air évacué non capté
- Plage de réglage: 0,5 5,2 bar
- Pression de service jusqu'à 10 bar
- Connecteur rapide avec deux vis à oreilles



Date d'édition : 04.11.2025

Ref: EWTIDP-139

Distributeur pneumatique 5/2 à commutateur



- A commande direct
- Sortie air avec filletage et silentieux
- Plage de pression 0-12 bar
- Force de déplacement 38 N
- Connecteur rapide avec deux vis à oreilles

Ref : EWTIDP-143

Distributeur pneumatique 5/2 à commande pneumatique double, bi-stable



- A commande Piloté
- Sortie air avec filletage et silentieux
- Pression de service: -0,95 à 10 bar
- Plage de pression de contrôle: 2 à 10 bar
- Connecteur rapide avec deux vis à oreilles



Date d'édition : 04.11.2025

Ref: EWTIDP-148

Distributeur pneumatique 5/2 à commande pneumatique simple, monostable



- A commande Piloté
- Sortie air avec filletage et silentieux
- Pression de service: -0,95 à 10 bar
- Plage de pression de contrôle: 3,5 à 10 bar
- Connecteur rapide avec deux vis à oreilles

Ref: EWTIDP-151

Distributeur pneumatique 3/2 temporisée



- Vanne temporisée à 3/2 voies, lorsque la pression est appliquée à Z, p à A commute avec un retard
- Plages de temps: 0,5 10 s
- Air évacué non capté
- Pression de service 3 10 bar
- Plage de pression de commande 3 10 bar
- Connecteur rapide avec deux vis à oreilles



Date d'édition : 04.11.2025

Ref: EWTIDP-154

Vanne d'étranglement avec clapet antiretour pneumatique



- Vanne de régulation de débit unidirectionnelle
- Pression de service 0,5 10 bar
- Pour tuyau 4/2
- Connecteur rapide avec deux vis à oreilles

Ref : EWTIDP-156 Vanne anti-retour piloté pneumatique



- Pour visser directement sur le vérin
- Avec papillon d'échappement intégré, réglable
- Raccord d'angle, pivotant, pour tuyau 4/2
- Pression de service 0,5 10 bar



Date d'édition : 04.11.2025

Ref: EWTIDP-157

Vanne d'échappement rapide pneumatique



- Pour visser directement sur le vérin
- Raccord droit, pour tuyau 4/2
- Avec silencieux
- Pression de service 0,5 10 bar

Ref : EWTIDP-159

Cellule logique pneumatique "OU"



- Pression de service 0,5 10 bar
- Pour tuyau 4/2
- Pour une connexion directe



Date d'édition: 04.11.2025

Ref: EWTIDP-161

Cellule logique pneumatique "ET"



- Pression de service 0,5 10 bar
- Pour tuyau 4/2
- Pour une connexion directe

Ref: EWTIDP-163

Vanne de régulation de pression pneumatique avec indicateur de pression



- Plage de contrôle 0,5 à 10 bar
- Raccord pour tuyau 4/2
- Connecteur rapide avec deux vis à oreilles

Ref: EWTIDP-168-1

Distributeur pneumatique 5/3, actionné par air comprimé des deux côtés, médiane centrée sur ressort

en position centré tous les raccords sont fermés



- A commande Piloté
- Sortie air avec filletage et silentieux
- Pression de service jusqu'à 10 bar
- Plage de pression de contrôle: 3 à 10 bar
- Connecteur rapide avec deux vis à oreilles



Date d'édition: 04.11.2025

Ref : EWTIDP-170 Ventouse d'aspiration diamètre 10 mm



- Compensation de course par élément à ressort
- Raccord pour tuyau 4/2
- Connecteur rapide avec deux vis à oreilles

Ref : EWTIDP-171 Générateur de vide pneumatique avec buse



- Pression d'alimentation minimale: 2 bar
- Génère une dépression d'environ 80% à une pression d'alimentation de 6 bar
- Raccord pour tuyau 4/2
- Connecteur rapide avec deux vis à oreilles



Date d'édition : 04.11.2025

Ref: EWTIDP-200

Séquenceur modulaire pneumatique, 4 étapes



- 3x modules de chaîne de distribution sans commande manuelle
- 1x module de chaîne d'horloge avec commande manuelle
- 1x Module de préparation et de suivi
- 1x Entrée Start et RESET
- Alimentation en pression p 3 à 8 bar
- Connecteur rapide avec deux vis à oreilles

Ref : EWTIDP-616 Compteur de préréglage pneumatique



- Compteur de 0 à 99999
- Réinitialisation pneumatique et manuelle
- Si la valeur du compteur est la même que le préréglage, p passe à A
- Alimentation en pression p 3 à 6 bar
- Connecteur rapide avec deux vis à oreille



Date d'édition : 04.11.2025

Ref: EWTIDB-1030

Tuyau pour pneumatique en PE 4/2, 50m, noir

