



Date d'édition: 17.12.2025

Ref: P1.2.3.2

P1.2.3.2 Poulie servant de levier à bras inégaux



Dans l'expérience P1.2.3.2, on explique léquilibre de couples de rotation avec une poulie. Les notions de force, de bras de puissance et de ligne daction y sont étayées expérimentalement. Il est explicitement mis en évidence que la valeur du couple de rotation ne dépend que de la force et de la distance entre la ligne daction et laxe de rotation.

## Équipement comprenant :

1 342 75 Poulie de transmission

8 342 63 Masses marquées de 50 g

1 314 45 Dynamomètre, 2 N

1 314 46 Dynamomètre, 5 N

1 300 02 Pied en V, petit

1 300 42 Tige 47 cm, 12 mm Ø

1 301 01 Noix Leybold

#### Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Expériences pour le supérieur > Mécanique > Forces > Levier

#### **Options**



Date d'édition: 17.12.2025

Ref: 34275

Poulie de transmission

Pour l'étude du moment de torsion ou d'inertie, par ex. avec un capteur de mouvement. Disque en métal léger doté de trois gorges et de perforations disposées en quadrillage pour la mise en place de cordelettes à l'aide des goupilles fournies (points d'application des forces). Quatre perforations supplémentaires pour ajouter une manivelle ou des masses additionnelles. Axe sur roulement à billes, monté sur une tige support.

Caractéristiques techniques

Diamètre des disques :5, 15 et 20 cm

Perforations de fixation :Nombre : 16Quadrillage : 4 cm x 4 cm

Perforations pour la manivelle :Nombre : 4Distance du centre : 17 et 68 mmDiamètre : 6 mm

Liste de livraison

1 disque à roulement à billes1 axe à vis moletée1 manivelle4 goupilles1 fil de pêche

Import texte: janvier 2015

Ref: 34263

Masse marquée de 50 g, avec crochet et oeillet de suspension



Ref: 31445

Dynamomètre, 2 N, transparent, calibré



Échelle sur corps transparent permettant de suivre l'action de la force, avec blocage du ressort en fin de course pour éviter une extension anormale. S'utilise avec le rétroprojecteur.

Caractéristiques techniques :

Précision de mesure : ±3 % de la valeur finale

Longueur de l'échelle : 7 cm Gamme de mesure : 2 N Graduation: 50 mN



Date d'édition : 17.12.2025

Longueur: 20 cm

Ref: 31446

Dynamomètre, 5 N, transparent, calibré



Échelle sur corps transparent permettant de suivre l'action de la force, avec blocage du ressort en fin de course pour éviter une extension anormale. S'utilise avec le rétroprojecteur.

## Caractéristiques techniques :

Précision de mesure : ±3 % de la valeur finale

Longueur de l'échelle : 7 cm Gamme de mesure : 5 N Graduation : 0,25 mN Longueur : 20 cm

Ref : 30002 Pied en V, 20cm



Pour des montages très stables même en cas de charge unilatérale.

Perçage à rainure longitudinale et vis à garret dans la barre transversale et au sommet.

Perçages filetés à l'extrémité des branches pour vis calantes servant à l'ajustage.

Fourni avec une paire de vis calantes et un embout en forme de rivet pour le perçage au sommet.

### Caractéristiques techniques :

- En forme de V

- Ouverture pour les tiges et les tubes : 8 ... 14 mm

- Longueur des côtés : 20 cm

- Gamme d'ajustage par vis de calage : 17 mm

- Masse : env. 1,3 kg



Date d'édition : 17.12.2025

Ref: 30042

Tige 47 cm, 12 mm de diamètre, en acier inox massif, résistant à la corrosion

Caractéristiques techniques :

Diamètre : 12 cmLongueur : 47 mm

Ref: 30101 Noix Leybold



Pour attacher solidement et assembler des tiges et des tubes ainsi que pour fixer des plaques, ou encore servir de cavalier pour le petit banc optique ( 460 43 ).

Les éléments à fixer sont serrés par deux vis papillon dans le logement en forme de prisme.

Caractéristiques techniques :

Ouverture pour les tiges : 14 mmOuverture pour les plaques : 12 mm

### **Produits alternatifs**



Date d'édition : 17.12.2025

Ref: P1.2.3.1

P1.2.3.1 Levier à un et à deux bras



Dans l'expérience P1.2.3.1, on vérifie la loi du levier

 $F1 \cdot x1 = F2 \cdot x2$ 

pour un levier à un ou à deux bras.

Pour cela, on détermine la force F1 qui maintient un levier en équilibre en fonction de la force F2, du bras de charge x2 et du bras de puissance x1.

### Équipement comprenant :

1 342 60 Levier, 1 m

12 342 63 Masses marquées de 50 g

1 314 45 Dynamomètre, 2 N

1 314 46 Dynamomètre, 5 N

1 300 02 Pied en V, petit

1 300 42 Tige 47 cm, 12 mm Ø

1 301 01 Noix Leybold