


Date d'édition : 23.02.2025

Ref : P3.7.2.2

**P3.7.2.2 Modulation d'amplitude des ondes décimétriques**



L'objet de l'expérience P3.7.2.2 est la transmission des signaux de fréquence acoustique avec des ondes décimétriques modulées en amplitude.

Pour la modulation d'amplitude, on superpose au signal d'ondes décimétriques

$$E(t) = E_0 \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t)$$

le signal acoustique  $u(t)$  de la forme

$$EAM(t) = E_0 \cdot (1 + k_{AM} \cdot u(t)) \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t)$$

$k_{AM}$  : facteur de couplage

Équipement comprenant :

- 1 587 551 Émetteur d'ondes décimétriques
- 1 522 621 Générateur de fonctions S 12
- 3 300 11 Socle
- 1 532 20 Amplificateur CA/CC 30 W
- 1 587 08 Haut-parleur à large bande
- 1 575 24 Câble blindé, BNC/4 mm
- 4 501 33 Câble d'expérimentation 32 A, 100 cm, noir

## Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Expériences pour le supérieur > Electricité > Oscillations et ondes électromagnétiques  
> Ondes décimétriques

## Options

Date d'édition : 23.02.2025

**Ref : 30011**

**Socle-support avec vis de fixation pour le serrage de plaques ou de tiges**



Pied cylindrique avec vis de fixation pour le serrage de plaques ou de tiges ; le dessous comporte une rainure rectangulaire qui lui permet de coulisser sur une règle graduée (par ex. 31102 ).  
La rainure médiane du dessus permet de fixer une règle graduée.

Caractéristiques techniques :

Ouverture pour les tiges : jusqu'à 14 mm

Ouverture pour les plaques : jusqu'à 9,5 mm

Dimensions : 5,5 cm x 6 cm Ø

Masse : 0,75 kg

**Ref : 50133**

**Câble d'expérience, 1 m, noir**

À utiliser dans des circuits très basse tension ; toron souple en PVC, fiche avec douille axiale à reprise arrière entièrement isolée ; avec soulagement des efforts de traction.

Caractéristiques techniques :

Fiche et douille : 4mm Ø (nickelées)

Section du conducteur : 2,5mm<sup>2</sup>

Courant permanent : max. 32A

Résistance de contact : 1,8mΩ

Longueur : 100cm

Date d'édition : 23.02.2025

**Ref : 522621**

## Générateur de fonctions S 12



Générateur de signaux sinusoïdaux, triangulaires, rectangulaires, réglable en continu sur six gammes, avec amplificateur de puissance intégré.

À utiliser de préférence pour les travaux pratiques du fait de son encombrement réduit et de sa forme plate ; doit être alimenté par une très basse tension.

Caractéristiques techniques :

Forme du signal : sinusoïdale/triangulaire/carrée

Plage de fréquence : 0,1 Hz ... 20 kHz

Sortie de puissance (commutable) pour toutes les formes de signaux : 0 à 12 V cc sur 8 Ω, réglable en continu, par douilles de 4 mm

Facteur de distorsion (forme sinusoïdale) : < 3 % (1 kHz)

Rapport cyclique (forme carrée) : 1:1

Temps de montée (forme carrée) : 2 μs

Alimentation : 12V~, 50/60Hz (par adaptateur secteur, fourni avec l'appareil)

Puissance absorbée : 20 VA

Dimensions : 16 cm x 12 cm x 7 cm

Masse : 0,5 kg

**Ref : 53220**

## Amplificateur CA/CC 30 W



Amplificateur de mesure universel de la tension alternative et continue avec étage de puissance. Également utilisable comme alimentation de précision. Avec générateur de tension initiale intégré. Protection contre d'éventuelles erreurs de manipulation grâce à une sortie résistant aux courts-circuits. Muni d'un disjoncteur thermique et d'un affichage LED en cas de surcharge et de dépassement de la valeur limite du courant de sortie. Domaines d'application :

comme amplificateur basse fréquence pour de faibles signaux de tension alternative pour la commande de hauts-parleurs à basse impédance

comme amplificateur de mesure de la tension continue par ex. pour des mesures du rayonnement thermique

comme amplificateur de mesure de la tension alternative par ex. pour des expériences sur l'induction

comme amplificateur de puissance pour des générateurs de fonctions

Caractéristiques techniques :

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)  
[systemes-didactiques.fr](http://systemes-didactiques.fr)

Date d'édition : 23.02.2025

Entrée : douilles de 4 mm, avec en supplément une douille de 4 mm à tension initiale de 5V  
Réglage du zéro : potentiomètre d'offset  
Sortie : douilles de 4 mm  
Type d'amplificateur : amplificateur de tension continue, amplificateur de tension alternative  
Plages de tension continue : 15mV ... 15V (4 gammes)  
Plages de tension alternative : 15mV ... 15V (4 gammes)  
Résistance ou impédance d'entrée : 1MO  
Réponse en fréquence (-3dB): 1,6Hz ... 100kHz  
Erreur de mesure : 1% (cal.)  
Bruit : <math>20\mu\text{V}</math> cc (pour 0 ... 20kHz)  
Tension de sortie :  $\pm 15\text{V}/30\text{V}$  cc  
Résistance de sortie : 50mO/5,6mH  
Alimentation : 230V, 50/60Hz  
Puissance absorbée : 85VA  
Fusible : T 0,25  
Dimensions : 20cm x 14cm x 23cm  
Masse : env. 4kg

Ref : 57524

Câble de mesure BNC/4 mm avec fiche de raccordement séparée pour le blindage.



Câble coaxial avec fiche de raccordement séparée pour le blindage.

Caractéristiques techniques :

Impédance : 50 Ohms

Capacité du câble : 120 pF

Longueur : 1,15 m

Date d'édition : 23.02.2025

**Ref : 58708**  
**Haut-parleur à large bande**



Pour les expériences en électroacoustique telles que l'excitation d'ondes stationnaires dans le tube de Kundt ou pour étudier les figures acoustiques de Chladni.  
Système électrodynamique avec résistance de protection incorporée.

Caractéristiques techniques :  
Plage de fréquence: 0,1 ... 20 kHz  
Impédance: 4 Ω  
Résistance de protection: 10 Ω  
Puissance: 25 W  
Connexion: deux douilles de 4 mm  
Dimensions : 13cm Ø  
Tige : 15cm x 10mm Ø

**Ref : 587551**  
**Générateur d'ondes décimétriques**



Avec une fréquence de service de 433,92 MHz (bande UHF des 70 cm/ bande ISM (Industrial, Scientific, Medical)) pour l'étude expérimentale des conditions de propagation d'ondes électromagnétiques (radiodiffusion) dans l'espace libre et dans des milieux diélectriques, par ex. dans l'eau et sur des systèmes à fils de Lecher.

Caractéristiques techniques :  
Fréquence de service : 433,92 MHz (bande UHF des 70 cm)  
Puissance d'émission : sans modulation : 0 ... 3 W, réglable  
Possibilité d'utilisation du réglage de la puissance pour la modulation d'amplitude  
Stabilité des ondes stationnaires : max. 20 : 1 (pour les expériences sur des systèmes à fils de Lecher)  
Connexions : alimentation, douille BNC pour le régulateur de puissance, 2 douilles de 4 mm pour la sortie de l'antenne

Boîtier : fermé de tous côtés avec refroidisseur intégré  
Dimensions : 20,5 cm x 8,5 cm x 50 cm  
Masse : 0,55 kg  
Barre d'antenne : 32 cm x 7 mm Ø  
Dipôles de réception : 14 cm x 7 mm Ø  
Tige de fixation pour l'émetteur : 13 cm x 10 mm Ø



Date d'édition : 23.02.2025

Tige de fixation pour les dipôles : 13,7 cmx 10 mm Ø

Matériel livré :

- 1 émetteur d'ondes décimétriques avec tige de fixation
- 1 dipôle trombone avec  $Z = 200\Omega$  comme antenne émettrice
- 1 barre d'antenne  $\lambda/2$  comme directeur ou réflecteur
- 1 dipôle de réception  $\lambda/2$  avec diode intégrée
- 1 dipôle de réception  $\lambda/2$  avec ampoule
- 1 tige de fixation pour les dipôles de réception
- 1 alimentation secteur