Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 21.11.2026

Ref : SB2.1

Influences physico-chimiques (facteurs abiotiques)

Influence de la température sur le processus de vie
Influence de la lumière sur le processus de vie
Salure et processus de vie
1 - 667183 - Requis
1 - 6676041 - Requis
1 - 6744050 - Requis
1 - 604481 - Requis
1 - 661032 - Requis
1 - 661660S - Requis
1 - 661661S - Requis
1 - 661663S - Requis
1 - 661751 - Requis
1 - 662048 - Requis
1 - 662199 - Requis
1 - 6622861 - Requis
1 - 662288 - Requis
1 - 662851 - Requis
1 - 6667061 - Requis
1 - 666729 - Requis
1 - ADACB501 - Requis
1 - MIK738865 - Requis
1 - MIK762485 - Requis

Catégories / Arborescence

Sciences > Biologie > Expériences pour le secondaire > Écologie > Influences physico-chimiques (facteurs abiotiques)

Options

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 21.11.2026

Ref : 604481
Tube en caoutchouc, DIN 12865, d=4 mm, 1 m




En caoutchouc naturel rouge, selon la norme DIN 12865.

Caractéristiques techniques :
Diamètre intérieur : 4 mm
Épaisseur de paroi : 1,5 mm
Longueur : 1 m

Ref : 661032
Filtre rond, Ø 90 mm, lot de 100

Caractéristiques techniques
Type: 595
Diametre: 90 mm
Quantité: 100 pcs.

Ref : 662048
Oculaire micromètre d'Huygens, 10 x, pour 662 066/187/188



Date d'édition : 21.11.2026

Ref : 662199
Micromètre objectif



Sur plaque de verre (76 mm x 26 mm), graduation 0,01 mm.

Ref : 6622861
Pompe d'Aquarium 100 l/h



Pour de petits volumes d'air ; sert àl'aération d'aquariums, de petits fermenteurs et du modèle de haut fourneau, sans régulation.

Caractéristiques techniques :
Puissance : 100 l/h Alimentation : 230 V/ 50 Hz, 3 W Longueur de câble : 1 m Dimensions : 116 x 66 x 51 mm

Ref : 662288
Pierre à bulle pour pompe d'aquarium



Date d'édition : 21.11.2026

Ref : 662851
Autoclave, 6,5 l, diamètre 20 cm, température max 120 °C

En acier inoxydable, avec soupape de sécurité, selon DIN.
Stérilisation de la verrerie, des instruments et des milieux de culture microbiologiques
Convient pour des expériences en chimie alimentaire

Caractértistiques techniques:
Cpacité : 6 l
Température maximale : 120 °C
Diamètre : 200 mm


Ref : 6667061
Teclu-Burner, natural gas, retention flame

Modèle conforme à la norme DIN. Avec virole de réglage de l'admission d'air, pointeau de réglage de l'arrivée minimale et maximale du gaz et veilleuse.

Caractéristiques techniques :

Type de gaz : naturel
Hauteur : 165 mm
Tête : 17 mm Ø
Masse : 290 g

Ref : 666729
Tuyau à gaz en caoutchouc, 1 m, 10 x 2 mm Ø, très flexible, DIN et DVGW



Conforme à la norme DIN 306 64 et à la règlementation de l'organisme allemand DVGW, pour tous les brûleurs utilisés en laboratoire et tous les types de gaz.
Souple, ne risque pas de se couder.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 1 m
Épaisseur de paroi : 2,0 mm
Diamètre intérieur : 10 mm

Date d'édition : 21.11.2026

Ref : 667183
Tuyau en caoutchouc Ø 8 mm, épaisseur 2 mm, l = 1m



Tuyau de laboratoire pour utilisation à pression normale

Caractéristiques techniques :
diamètre intérieur: 8 mm
épaisseur de paroi: 2 mm
longueur: 1 m
matériau: caoutchouc
couleur: rouge
résistance à la température: -40 à +75 °C

Ref : 6676041
Sacs polyamide



Stérilisable en autoclave.

Caractéristiques techniques :
Matériau : polyamide Quantité : 20

Date d'édition : 21.11.2026

Ref : 6744050
Plate-count agar for 1 l

Ref : ADACB501
Balance compacte électronique 500g : 0,1 g



Balance compacte portable avec plateau rond, avec une pluralité d'unités de pesage avec le fonctionnement de la batterie.
Plate-forme en acier inoxydable qui peut être facilement accepté, facile à lire hinterleutete d'affichage à cristaux liquides et d'arrêt automatique pour économiser l'énergie.

Plage de pesée: 500 g
Lisibilité: 0,1 g
Diamètre du moule: 130 mm
Alimentation: 2 piles AA (inclus) et l'unité d'alimentation 6 V CC 200 mA (optionnel)
Dimensions: 160 mm x 45 mm x 205 mm
Masse: 400 g