



Date d'édition : 07.04.2026

Ref : SB3.1

Aspect écologique

Détermination du nombre de bactéries dans le sol
Identification de décomposeurs de cellulose dans le sol

- 1 - 6676041 - Requis
- 1 - 6677967 - Requis
- 1 - 6753550 - Requis
- 1 - 661032 - Requis
- 1 - 661081 - Requis
- 1 - 661661S - Requis
- 1 - 661664S - Requis
- 1 - 661752 - Requis
- 1 - 662850 - Requis
- 1 - 665202 - Requis
- 1 - 6656351 - Requis
- 1 - 666683 - Requis
- 1 - 666685 - Requis
- 1 - 6667061 - Requis
- 1 - 666729 - Requis
- 1 - 666767 - Requis
- 1 - 6668036 - Requis
- 1 - MIK738865 - Requis

Catégories / Arborescence

Sciences > Biologie > Expériences pour le secondaire > Microbiologie > Aspect écologique

Options

Ref : 661032

Filtre rond, Ø 90 mm, lot de 100

Caractéristiques techniques

Type: 595

Diamètre: 90 mm

Quantité: 100 pcs.

Date d'édition : 07.04.2026

Ref : 661081
Feuille d'aluminium, 1 rouleau 10 m



Ref : 665202
Tubes à recourber, 500 x 8 mm, lot de 10

Caractéristiques techniques :

Longueur : 500 mm
Diamètre : 8 mm

Ref : 6656351
Analysis Lamp



For short- and long-wave UV radiation, for examination of the fluorescent properties of many inorganic and organic substances and in chromatography to differentiate among oils, dyes, minerals, nutrients, textiles etc. on the basis of their fluorescent colour.

Caractéristiques techniques :

Wavelengths: 254 nm and 366 nm
Power: 4 watts each
Power supply: 230 V, 50/60 Hz
Dimensions: 205 x 70 x 55 mm
Weight: 1.0 kg

Date d'édition : 07.04.2026

Ref : 666683

Trépied Galvanisé 140 mm Ø, hauteur 260 mm



Caractéristiques techniques :

Diamètre : 14 cm

Hauteur : 26 cm

Ref : 666685

Toile métallique, 160 x 160 mm, avec plaque céramique, sans amiante



En fibre céramique, sans amiante.

Ref : 6667061

Teclu-Burner, natural gas, retention flame

Modèle conforme à la norme DIN. Avec virole de réglage de l'admission d'air, pointe de réglage de l'arrivée minimale et maximale du gaz et veilleuse.

Caractéristiques techniques :

Type de gaz : naturel

Hauteur : 165 mm


Tête : 17 mm Ø

Masse : 290 g

Date d'édition : 07.04.2026

Ref : 666729

Tuyau à gaz en caoutchouc, 1 m, 10 x 2 mm Ø, très flexible, DIN et DVGW



Conforme à la norme DIN 306 64 et à la réglementation de l'organisme allemand DVGW, pour tous les brûleurs utilisés en laboratoire et tous les types de gaz.
Souple, ne risque pas de se couder.

Caractéristiques techniques :

Longueur : 1 m

Épaisseur de paroi : 2,0 mm

Diamètre intérieur : 10 mm

Ref : 666767

Plaque chauffante rapide , Ø 180 mm, 1500 W, avec bouton de réglage à 7 positions.



Plaque de cuisson rapide avec bouton de réglage à 7 positions.

Caractéristiques techniques :

Diamètre : 180mm

Puissance de chauffage : 1 500 W

Alimentation : 230 V, 50/60 Hz

Masse : 2,3 kg

Date d'édition : 07.04.2026

Ref : 6668036

Étuve UN30, gamme de température de +20...300 °C



Modèle à convection naturelle tout en acier inoxydable (panneau arrière en tôle d'acier galvanisé) avec rainures périphériques embouties intégrant sur une grande surface les corps de chauffe sous manchon céramique.

Tableau à commandes intuitives SingleDISPLAY (affichage graphique couleur) à écran tactile ; porte inox entièrement isolée. Minuterie digitale avec programmation de l'heure d'arrêt et réglage de la durée de 1 minute à 99 jours.

Clapet de sortie d'air à commande électronique de 0 % à 100 % par pas de 10 % ;

Interface Ethernet pour la lecture des données protocolaires ;

double dispositif de sécurité contre la surchauffe ;

datalogger (acquisition de données) intégré avec capacité de stockage minimum pour 10 ans ;

possibilité d'afficher 3 valeurs de calibrage de température et paramètres spécifiques à l'appareil sur ControlCOCKPIT ;

certificat de calibration usine pour + 37 °C.

Caractéristiques techniques

Volume : 32 l

Gamme de température : + 20 ...+ 300 °C

Précision de réglage : jusqu'à 99,9 °C : 0,1 °C / à partir de 100 °C : 0,5 °C

Alimentation : 230 V ($\pm 10\%$), 50/60 Hz

Puissance : 1600 W

Dimensions intérieures : 40 x 32 x 25 cm

Dimensions extérieures : 58,5 cm x 70,4 cm x 43,4 cm

Masse : 48 kg

Contenu Livré:

Avec 1 clayette en inox dans les fournitures standard (nombre maximum de clayettes : 3)

Câble d'alimentation secteur avec prise Schuko à contact de protection (prise CEE pour 400 V)

4 pieds-supports

Date d'édition : 07.04.2026

Ref : 6676041
Sacs polyamide



Stérilisable en autoclave.

Caractéristiques techniques :
Matériau : polyamide Quantité : 20

Ref : 6677967
Balance 200g : 0,01g



Large LCD display, height of digits 15 mm. Battery operation with 9 V block (included), auto power-off after 3 min. to save the battery, with connecting socket for mains adaptor.

Caractéristiques techniques
Weighing range: 200 g
Readability: 0.01 g
Dimensions: 170 x 240 x 39 mm
Weight: approx. 0.5 kg



Systemes Didactiques s.a.r.l.

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 07.04.2026

Ref : 6753550
Coton, 200G