

Date d'édition : 29.04.2024

Ref : ZZZE6.6.1.1

ZZZE6.6.1.1 COM3LAB Multimédia: Les bases de la technique d'automatisation



Le cours COM3LAB de bus et automatisation enseigne les connaissances de base sur les automates programmables (API) et montrent leur mise en réseau avec capteurs et actionneurs utilisant le PROFIBUS. Avec de nombreux exemples, explications, exercices et essais pratiques, les bases et le fonctionnement de l'API et du PROFIBUS sont clairement illustrés. La combinaison avec des composants PROFIBUS externes ou un simulateur de système externe permet de représenter et de comprendre les processus de bus et d'automatisation de manière réaliste et avec peu d'effort.

Objectifs pédagogiques

Mise en oeuvre indépendante d'un projet

Programmation

Configuration

Mise en service

Analyse

Correction

Un simulateur de système universel a émergé de la connexion des modèles logiciels et PROFI-CASSY. D'une part, le PROFI-CASSY est connecté à l'API de COM3LAB cours de technique d'automatisation via le PROFIBUS et de l'autre côté il est connecté au PC via USB. Il existe des simulations de processus pour les différentes installations, qui sont simplement installées en tant que logiciel sur le PC. Les actionneurs et les capteurs du système simulé sont ainsi accessibles pour le contrôle externe réel du cours COM3LAB via le PROFI-CASSY.

Sujets

Commande du moteur

Commande des des feux de circulation

Commnade du niveau de liquide

Ascenseur de service

Machine à estamper

- 1 - 524016S2 - Requis
- 1 - 70000CBT - Requis
- 1 - 700020 - Requis
- 1 - 700022 - Requis
- 1 - 700027 - Requis
- 1 - 7003101 - Requis
- 1 - 728871 - Requis
- 1 - 728872 - Requis
- 1 - 7304313 - Requis

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)
systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 29.04.2024

Catégories / Arborescence

Techniques > Automatismes > API et Parties opératives > API - Réseaux

Options

Ref : 524016S2

Profi-CASSY-Starter USB : Contient une interface Profi-CASSY + Logiciel CASSY Lab 2

Pour les sciences et techniques industrielles (régulation, automatisme..)



Le Profi-CASSY-Starter 2 est un package d'expérimentation complet constitué de
- l'interface Profi-CASSY (524016)
- et du logiciel CASSY Lab 2 (524 220).

Le Profi-Cassy est une interface intelligente pour tous les applications électrotechniques:
Connexion entre micro-ordinateur et API ou COM3LAB, technique numérique et MFA
CBS 9 Simulateur de processus pour API etCOM3LAB
Interface PC intelligente de mesure et commande pour les sciences et techniques industrielles

Caractéristiques techniques

16 entrées numériques I0 à I15

(logique 5 V ou 24 V)

Taux de balayage: max. 100 valeurs/s

16 sorties numériques Q0 à Q15

(logique 5 V ou 24 V):

Courant de sortie: 10 mA pour une alimentation interne de 5 V, 500 mA via une alimentation électrique externe jusqu'à 30V - Courant total: 2 A

Les entrées et sorties numériques sont respectivement pourvues de deux connecteurs à 10 voies pour la connexion directe au système automatisé; huit entrées et huit sorties sont équipées de douilles de 2 mm et de LEDs d'état.

2 entrées de tension analogiques A et B

Disponibles sur douilles de sécurité de 4 mm

Résolution : 12 bits

Gammes de mesure : ± 10 V

Précision : $\pm 1\%$, plus 0,5 % de la valeur finale de la gamme

Résistance d'entrée : 1 MW

Taux de balayage : max. 10 000 valeurs/s

2 sorties analogiques X et Y

Disponibles sur douilles de sécurité de 4 mm

Gamme de modulation : ± 10 V

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)
systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 29.04.2024

Courant de sortie : max. 100 mA par sortie
Résolution : 12 bits, précision : $\pm 1\%$, plus 0,5 % de la valeur finale de la gamme
Taux de balayage : max. 10 000 valeurs/s

1 raccord PROFIBUS
Avec connecteur femelle Sub-D à 9 voies
Constituant passif (esclave) sur le bus de terrain PROFIBUS DP
Adresse réglable via le logiciel de configuration
Avec 16 entrées et sorties numériques
Taux de transmission jusqu'à 6 Mbits/s

Port USB
pour la connexion à un ordinateur

1 bus CASSY
pour la connexion à d'autres CASSY (Sensor-Cassy ou de Power-CASSY)

Dimensions (lxHxP) : 115 mm x 295 mm x 45 mm

Matériel livré :
1 Profi-CASSY
1 logiciel CASSY Lab 2 avec code d'activation pour Windows XP/Vista/7/8 (32+64 bits) ainsi qu'une aide exhaustive
1 guide pour l'installation
1 câble USB
1 adaptateur secteur 230 V / 12 V / 1,6 A
1 fichier GSD pour le paramétrage facile

Ref : 7003101

Cours COM3LAB : Technologie d'automatisation, API et PROFIBUS

Carte électronique pour unité centrale 70000USB ou 700020+ Logiciel (Cours interactif multimedia)



Le cours COM3LAB Automates programmables (API) et technique de bus fournit les connaissances de base sur les automates programmables industriels (API) et montre leur interconnexion, capteurs et actionneurs inclus, par le biais du PROFIBUS.

Les notions de base et le mode de fonctionnement des API et du PROFIBUS sont présentés clairement en s'appuyant sur une multitude d'exemples, d'explications, d'exercices et d'essais pratiques.

Il est possible de programmer l'API COM3LAB en langage CONT, LIST ou LOG avec le logiciel STEP7 pour API industriels. (STEP7 n'est pas fourni).

Sujets d'étude :

Principes et notions de base (IEC 1131) spécifiques aux API

Fonctions logiques, temps, compteurs, traitement numérique et programmation

Capteurs simples et mise en forme des signaux avec des convertisseurs analogique-numérique et des multiplexeurs

Étude d'un système automatisé

Programmation et mise en service d'un API

Structures de transmission de données et protocoles



Date d'édition : 29.04.2024

Systèmes de bus série et parallèle
Transmission et analyse des défauts
Connexion de composants externes
Intégration de l'abonné PROFIBUS (fichier GSD)

Laboratoire virtuel :
Oscilloscope
Générateur de fonctions
2 multimètres
Analyseur PROFIBUS
API Control
API Program
Process In/Out

Fonctions supplémentaires :
Traitement de texte
Imprimante
Calculatrice
Expérimentation libre

Glossaire

La carte d'expérimentation est placée dans un support solide.
Le Master Unit doit être inséré sur ce support puis relié à la carte.
Le verrou de sécurité garantit une communication sûre.
Le Master Unit assure l'alimentation électrique et la commande de la carte d'expérimentation.
Les branchements à effectuer pour les expériences sont réalisés avec des câbles de 2 mm.
Les contenus du cours, les instructions pour l'expérimentation et les exercices sont enseignés à l'aide d'un logiciel spécifique.
Le logiciel COM3LAB contient des cours dans toutes les langues prises en charge et sa dernière version peut être téléchargée gratuitement sur www.ld-didactic.de.
En option, le logiciel COM3LAB est aussi disponible sur DVD.

Caractéristiques techniques :

24 entrées numériques
8 entrées analogiques
Capteurs : sonde de température, phototransistor
20 sorties numériques
2 sorties analogiques
1 moteur
Lampe à incandescence à luminosité variable
Douilles de 4 mm pour utilisation externe
Raccord pour composants PROFIBUS externes
PROFIBUS (1 maître, 2 esclaves)



Date d'édition : 29.04.2024

Ref : 7304313

Connecteur de bus RS 485

Connecteur de bus RS 485

Connecteur pour Profibus jusqu'à 12 Mbits/s, angle du câble à 180°
Résistance de terminaison à fonction de séparation, sans prise PG.

En option:
Image similaire